

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING****Speed Cleaner****UFI-kod****SJJM-MEWT-W209-RRSJ****1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN**

Användningsområde: Snabbtorkande rengörings spray. Baserat på lösningsmedel som snabbt löser olja, fett, och övrig smuts. Kolsyrepatron gör att den även kan användas upp och ned samt har ett högt tryck då den sprayas ut.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Leverantör: Lensonprodukter AB
Adress: Berg 6, 669 91 Deje
Telefon: 0707-18 05 22
E-post: sales@lensonprodukter.se
Hemsida: www.lensonprodukter.se
Telefon: 0707-18 05 22

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456-67-00 (ej akut)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN**

Klassificering enligt förordning 1272/2008/EC: GHS02, GHS07, GHS09; Aerosol 1: H222 och H229, Skin Irrit. 2: H315, Eye Irrit. 2: H319, STOT SE: H336, Aquatic Chronic 2: H411.

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER**Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC):****Piktogram:**

GHS02
GHS07
GHS09

**Signalord:**

Fara

Faroangivelser:

H222 – Extremt brandfarlig aerosol
H229 – Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 – Irriterar huden
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser:

P260 – Inandas inte damm/rök/ gaser/dimma/ångor/sprej.

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 2

P262 – Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 – Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 – Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P403 – Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

Innehåller: Propanol, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics och Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane.

Övrig information:

-

2.3 ANDRA FAROR

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 BLANDNINGAR****SAMMANSÄTTNING ENLIGT CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC)**

Kemiskt namn	EG-nr	Regnr	CAS-nr	Halt/Konc	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Propanol**	200-661-7	01-	67-63-0	30-60 %	GHS02	H225	Flam. Liq. 2
		211945			GHS07	H319	Eye Irrit. 2
		7558-			Fara	H336	STOT SE 3
		25					
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics***	927-510-4	01-	64742-49-0	30-60 %	GHS02	H225	Flam. Liq. 2
		211947			GHS08	H304	Asp. Tox. 1
		5515-			GHS07	H315	Skin Irrit. 2
		33			Fara	H336	STOT SE 3
						H411	Aquatic Chronic 2
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane***	931-254-9	01-	64742-49-0	15-30 %	GHS02	H225	Flam. Liq. 2
		211948			GHS08	H304	Asp. Tox. 1
		4651-			GHS07	H315	Skin Irrit. 2
		34			Fara	H336	STOT SE 3
						H411	Aquatic Chronic 2
Dimetoximetan	203-714-2	01-	109-87-5	5-10 %	GHS02	H225	Flam. Liq. 2
		211966			Fara		
		4781-					
		31					
Koldioxid**	204-696-9	-	124-38-9	1-5 %	GHS04 Varning	H280	Press. Gas (Comp.)

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.

** Ämnet har svenska hygieniska gränsvärden.

*** *Anmärkning P:* ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent benzen (EINECS-nr 200-753-7).

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****GENERELL REKOMMENDATION**

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Sök också läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid medvetslöshet placera personen i framtupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

STÄNK I ÖGON

Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Förtäring är föga sannolikt eftersom produkten är en aerosol. Om förtäring har skett, kontakta läkare.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Irriterar huden. Stänk i ögonen ger irritation och rödögdhet. Inandning av ångor i höga halter kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkningar. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt. Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning. Antiseptisk salva bör finnas.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 SLÄCKMEDEL**

Karbondioxid, skum, pulver, torrt material, vattendimma och sand.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Extremt brandfarligt. Risk för att gaserna antänds. (Gaserna är tyngre än luften och sprids främst längs golvet.) Behållare som utsätts för brand eller hög temperatur kan spricka. Innehållet bidrar till att förstärka branden. Vid exponering för värme/eld bildas giftiga gaser av CO och CO₂. Stoppa gasflödet! Håll behållare avkylda med en spridd vattenstråle om de är utsatta för brand. Bär andningsskydd vid kraftig rökutveckling.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kyl utsatta förpackningar med vatten och avlägsna om möjligt från brandhärden. Andas inte in ångor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER**

Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av ångor. Undvik kontakt med ögonen och huden. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 4

papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand som farligt avfall i enlighet med avsnitt 13.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

Betraktas inte som explosivt med hänsyn tagen till den kemiska strukturen och syrebalansen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING**

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8 och/eller lokal ventilation vid behov. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händer och andra nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Håll förpackningar väl förslutna. Förvaras i originalbehållaren. Förvara svalt i väl ventilerat utrymme. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rök inte. Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen, starka syror och starka baser.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2023:14)****2-Propanol:**

NGV = 150 ppm; 350 totalt mg/m³

KTV = 250 ppm; 600 totalt mg/m³

Koldioxid:

NGV = 5000 ppm; 9000 totalt mg/m³

KTV = 10000 ppm; 18000 totalt mg/m³

DNEL**2-Propanol:**

400 mg/h/d hudkontakt, konsument och yrkesmässigt bruk

1000 mg/m³ inandning kort exp., yrkesmässigt bruk

500 mg/m³ inandning lång exp., yrkesmässigt bruk

100 mg/m³ inandning kort exp., konsument bruk

50 mg/m³ inandning lång exp., konsument bruk

PNEC

-

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**ANDNINGSSKYDD**

Sörj för god ventilation. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation, gasfilter typ A.

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar vid arbete med produkten.

Sannolikt goda handskmaterial:**Kemskydd > 8 h**

Nitrilgummi.

Kemskydd 4 - 8 h

Polyvinylalkohol, Viton.

Kemskydd 1 - 4 h

Neopren.

Kemskydd < 1 h

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 5

Butylgummi, Naturgummi, Polyeten, Polyvinylklorid.

ANSIKTSSKYDD

Tättslutande skyddsglasögon ska användas vid risk för stänk.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder efter behov.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

Kontrollera handskarna regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- | | |
|---|---|
| a) Fysikaliskt tillstånd | Aerosol |
| b) Färg | Färglös |
| c) Lukt | Karaktäristisk |
| Lukttröskel | Ej tillgängligt. |
| d) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Ej tillgängligt. |
| e) Brandfarlighet | Extremt brandfarlig aerosol. |
| f) Nedre och övre explosionsgräns | Ej tillgängligt |
| g) Flampunkt | -74°C |
| h) Självantändningstemperatur | Ej tillgängligt |
| i) Sönderdelningstemperatur | Ej tillgängligt. |
| j) pH-värde | Ej tillgängligt. |
| k) Kinematisk viskositet | Ej tillgängligt. |
| l) Löslighet | Löslig i vatten. |
| m) Fördelningskoeff. n-oktanol/vatten (loggvärde) | Ej tillgängligt. |
| n) Ångtryck | Ej tillgängligt. |
| o) Densitet och/eller relativ densitet | 0,79 vid 20°C |
| p) Relativ ångdensitet | Ej tillgängligt. |
| q) Explosiva egenskaper | Produkten är extremt brandfarlig aerosol. |
| r) Oxiderande egenskaper | Produkten är inte oxiderande |

9.2 ANNAN INFORMATION

Faroklass: Extremt brandfarlig aerosol.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktäristika

a)	Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt.
b)	Självaccelererande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt.
c)	Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt.
d)	Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt.
e)	Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt.

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 6

f)	Blandbarhet	Ej tillgängligt.
g)	Konduktivitet	Ej tillgängligt.
h)	Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt.
i)	Gasgrupp	Ej tillgängligt.
j)	Redoxpotential	Ej tillgängligt.
k)	Potential att blida radikaler	Ej tillgängligt.
l)	Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt.

Innehåll av brandfarliga ämnen: 95,84289039 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 REAKTIVITET**

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. – Rök inte.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Oxiderande ämnen, starka syror och starka baser.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Extremt brandfarligt. Förbränning kan avge hälsofarliga gaser såsom kolmonoxid och koldioxid. Explosiva blandningar med luft kan formas. Uppvärmda aerosolbehållare kan explodera.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA**

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Irriterar huden. Verkar avfettande på huden. Kan ge sprickor i huden och eksem.	-
ÖGONKONTAKT	Kan orsaka allvarlig irritation i ögonen.	-
INANDNING	Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Långvarig inandning av höga koncentrationer kan skada luftvägarna. Höga koncentrationer av ångor kan irritera luftvägarna och ge huvudvärk, trötthet, illamående och kräkningar.	-
FÖRTÄRING	Förtäring ej sannolik eftersom produkten är i aerosolform.	-

a) akut toxicitet**2-Propanol:**LD₅₀ Oralt råtta: 4710 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)LC₅₀ Inhalerat råtta 4h: 72,6 mg/l (ej akuttoxisk)LD₅₀ Dermalt råtta: 12800 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)LD₅₀ Dermalt kanin: 12800 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 7

Ämnet kan i kombination med klorerade kolväten förstärka deras skadliga inverkan på levern.

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt:

LD50 råtta: 56 mg/l (ej akuttoxisk vid inandning)

LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxisk)

De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering för lacknafta bedöms vara påverkan på centrala nervsystemet och slemhinneirritation. Kronisk toxisk hjärnskada har rapporterats vid en genomsnittlig halt på 40 ppm under 22 år hos målare. De hade också varit utsatta för exponering för andra lösningsmedel och höga exponeringstoppar.

Hudkontakt med lacknafta som vätska kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem. (A&H 2006:9)

Dimetoximetan:

Kan avge formaldehyd som är cancerframkallande och kan ge upphov till allergisk reaktion.

Koldioxid:

Kroppen är mycket känslig för rubbningar av koldioxidhalten i blodet. Både för låg och för hög halt ger störningar och inandning av luft med 10 % koldioxid under några minuter är livshotande. NASA har räknat ut att om en bemannad rymdkapsel inte kan tas ned i tid så kommer astronauterna inte att dö av syrebrist utan i koldioxidförgiftning - hyperkapni.

Hyperventilation (att dra kraftiga andetag utan att vara andfädd) leder till att man sänker halten koldioxid i blodet.

Härvid upplevs yrsel och svimning kan inträffa.

b) Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen sensibiliserande effekt känd.

e) Mutagenitet i könsceller

Ingen mutagenitet känd.

f) Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

g) Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Inga kända.

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering.

Inga kända.

j) Fara vid aspiration

Ingen fara känd vid aspiration.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten saknas.

Övrig information

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Ekotoxikologiska data för produkten saknas.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER**2-Propanol:**

Giftighet

LC₅₀ Fisk 96h: 4200 mg/l Art: Rasbora heteromorpha (ej skadligt)

EC₅₀ Daphnia 48h: 13299 mg/l Art: D. magna (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

Log P_{ow}: 2,97 (förväntas ej bioackumulera)

Nedbrytbarhet

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 8

BOD5/COD: 0,3 - 0,6

84% bryts ned på 28 dygn OECD 301D (lättnedbrytbart)

Dimetoximetan:

Giftighet

LC50 Fisk 96h: 6990 mg/l Art: Pimephales promelas (ej skadligt)

Ackumulerbarhet

Log Pow: 0 (förväntas ej bioackumulera)

Koldioxid:

Ackumulerbarhet

Log Pow: 0,8 (förväntas ej bioackumulera)

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Förväntas vara fullständigt biologiskt nedbrytbar.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Förväntas inte bioackumulera.

12.4 RÖRLIGHET I JORD

Löslig i vatten.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Inga hormonstörande ämnen förekommer.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

SAMMANFATTNING

Produkten klassificeras som giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tillämpa försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Enligt SFS 2020:614 är oanvänd produkt farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel

(utom 07 och 08)

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

OMHÄNDERTAGANDE AV PRODUKTEN

Lämnas för destruktion i enlighet med lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning lämnas till godkänd entreprenör. EWC-kod: 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

**ADR/RID (väg och järnväg)**

UN-nummer:

UN 1950

Godsbenämning:

Aerosoler

Klass:

2

Förpackningsgrupp:

-

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 9

Etikett: 2.1
Tunnelrestriktionskod: (D)
Faronummer : 23
ADR-/RID-farokod: 5F

”Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd om varje kolli väger högst 30 kg i låda eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolli skall märkas. Märkningen skall bilda en kvadrat, med två svarta fält, ställt på ett hörn, med en sidlängd av minst 100 mm.”

IMDG (sjö)

Proper shipping name: Aerosols
UN-number: UN 1950
Class: 2
Package group: -
Flashpoint, °C: -74 °C
EmS: F-D, S-U
Marine Pollutant: Yes

ICAO (flyg)

Proper shipping name: Aerosols
UN-number: UN 1950
Class: 2
Package group: -
ICAO-labels: 2.1

14.1 MILJÖFAROR

Inga kända.

14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-

14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Produkten beräknas ej hanteras i bulk. Produkten förpackas enligt IMDG koden.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 2020/878/EC).
Aerosolförordningen, MSBFS 2018:1.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten.

AVSNITT 16: Annan information**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H280 – Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 – Irriterar huden.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

Speed Cleaner

Utfärdat: 2025-08-15

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2025-08-28

Sida: 10

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2025-08-15): Grunddokument.

Version 2 (2025-08-28): Korrigering av användningsområdet i avsnitt 1. Korrigering av telefonnummer och adressuppgifter.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Lensonprodukter AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.